

COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE



# Trinciasarmenti mod TRS Per Trattori da 50 a 100 HP- CV

LA TRINCIASARMENTI MOD. TRS E' PROGETTATA PER GARANTIRE SOLIDITA', EFFICIENZA E PRESTAZIONI ECCELLENTI NEI LAVORI DI TRINCIATURA.

MULCHER MOD. TRS IS DESIGNED TO ENSURE SOLIDITY AND EFFICIENCY FOR EXCELLENT SHREDDING PERFORMANCE



[www.trincia.it](http://www.trincia.it)



# Mod TRS










**TRINCIASARMENTI MOD.TRS (pesante)** é caratterizzato da una notevole versalità d'impiego e da una ragguardevole robustezza costruttiva, dovuta anche per il telaio a doppia cassa. Grazie al portello d'ispezione posteriore si possono effettuare tutte le manutenzioni (come sostituzione mazze, coltelli ecc..) Equipaggiato con coltelli universali o martelli, intercambiabili fra loro, può essere utilizzato per la frantumazione d'erba, patate 8/10 centimetri di diametro, sarmenti di vite, ulivo, alberi da frutto non che paglia, stocchi di mais, girasole, tabacco, soia, ecc...

**Dotazione di serie** :- portello d'ispezione, rullo posteriore, rotore equipaggiato con coltelli universali o martelli e giunto cardanico.



**MULCHER MODEL TRS** is characterised by a considerable versatility and a sturdy construction, also due to its twin-spar frame. Thanks to its rear inspection door we can perform all maintenance (such as clubs/blades replacement etc..). It is equipped with universal interchangeable blades or hammers, it can be used for grass chipping, pruning up to 8-10 cm diameter, vine or olive sarments, fruit trees, straw, maize, sunflowers, tobacco, soy etc... It is very solid and reliable because of the high-quality materials used.

**Standard equipment:** inspection door, rear roller, rotor equipped with universal blades or hammers and universal joint.

Modello Model							
	cm	PTO	hp - cv	mm	kg	N°	N°
TRS 160	160	540	40 - 50	920x1810x1080	530	28	14
TRS 180	180	540	50 - 55	920x2010x1080	570	32	16
TRS 200	200	540	55 - 70	920x2210x1080	590	36	18
TRS 230	230	540	60 - 80	920x2510x1080	710	40	20
TRS 250	250	540	75 - 95	920x2710x1080	770	44	22

**A Richiesta :** Spostamento idraulico , slitte.

**Optional extra :** hydraulic system, slides.